

Comércio Eletrônico Locaweb



Autores:
Equipe Comércio Eletrônico

Guia de
Implementação

Pagamento Fácil Bradesco

Versão 3.0

<http://www.locaweb.com.br>
comercio@locaweb.com.br

Atendimento: <http://site.locaweb.com.br/suporte/atendimento.asp>

1.a Configurando o MUP

O endereço de acesso ao seu MUP é:

<http://mupteste.comercioeletronico.com.br/sepsManager/senha.asp?loja=xxxxx>, onde **xxxxx** é o número da sua loja fornecida pela Scopus.

Efetue o login utilizando seu usuário e senha de acesso fornecida pela Scopus, clique sobre o número de sua loja e selecione a opção "Configuração Bradesco".

Preenchas os campos conforme abaixo:

- **Endereço IP da loja** - Número do IP do servidor de hospedagem de seu domínio. Verifique em seu Painel de Controle (<http://painel.locaweb.com.br>).
- **Página de confirmação de compra** - URL completa para acesso à página de confirmação de compra de sua loja.
- **Página de falha no pagamento** - URL completa para acesso à página de falha de compra de sua loja.
- **URL de notificação p/ Cartões Bradesco** - URL da página que fará a passagem dos dados da compra para o MUP.
- **URL de notificação p/ Boletão Bancário Bradesco** - URL da página que fará a passagem dos dados da compra para o MUP.
- **URL de notificação p/ Financiamento Bradesco** - URL da página que fará a passagem dos dados da compra para o MUP.
- **URL de notificação p/ Transferência entre Contas** - URL da página que fará a passagem dos dados da compra para o MUP.
- **Post a ser enviado para a loja na notificação** - Este campo é o que determina o que será enviado ao módulo de pagamento durante a notificação da compra. Os dados mínimos que deverão ser enviados são os seguintes:
numOrder=[%lid_m%]&merchantid=[%merchantid%]&cod=[%errorcod%]&cctype=[%cctype%]&ccname=[%ccname%]&ccemail=[%ccemail%]&numparc=[%numparc%]&valparc=[%valparc%]&valtotal=[%valtotal%]&prazo=[%prazo%]&tipopagto=[%tipopagto%]&assinatura=[%assinatura%]&
- **Post a ser enviado para a loja na confirmação de compra** - Este POST será enviado de volta à loja no caso de aprovação da compra. Os campos têm a sintaxe padrão:
numOrder=[%lid_m%]&merchantid=[%merchantid%]&cod=[%errorcod%]&cctype=[%cctype%]&ccname=[%ccname%]&ccemail=[%ccemail%]&numparc=[%numparc%]&valparc=[%valparc%]&valtotal=[%valtotal%]&prazo=[%prazo%]&tipopagto=[%tipopagto%]&assinatura=[%assinatura%]&
- **Post a ser enviado para a loja na falha da autorização** - Este é o POST que será enviado de volta à loja no caso de falha na autorização da compra. Os campos têm a sintaxe padrão:
numOrder=[%lid_m%]&merchantid=[%merchantid%]&cod=[%errorcod%]&cctype=[%cctype%]&ccname=[%ccname%]&ccemail=[%ccemail%]&numparc=[%numparc%]&valparc=[%valparc%]&valtotal=[%valtotal%]&prazo=[%prazo%]&tipopagto=[%tipopagto%]&assinatura=[%assinatura%]&
- **Instruções P/ Boletão (Linha 1)** - Linha de instrução para o boleto bancário.
- **Instruções P/ Boletão (Linha 2)** - Linha de instrução para o boleto bancário.
- **Instruções P/ Boletão (Linha 3)** - Linha de instrução para o boleto bancário.
- **Instruções P/ Boletão (Linha 4)** - Linha de instrução para o boleto bancário.
- **URL de entrada na loja** - Endereço de entrada da loja.
- **URL do gerenciador da loja** - Caminho para a página inicial do gerenciador da loja.
- **Estado padrão para as compras** - Esta configuração indica em que estado as compras deverão permanecer após a aprovação:
 - **Não Autorizado (0)** - Não usar. Somente usado para bloquear totalmente as compras na loja.
 - **Autorizado - não Capturar (1)** - Após a aprovação da compra, o status normal da transação no gerenciador é para não capturar o pedido, o que obriga o lojista a selecionar todas as compras que ele deseja capturar.
 - **Autorizado - à capturar (2)** - Após a aprovação da compra, o status normal da transação no gerenciador é para capturar o pedido, o que obriga o lojista a selecionar todas as compras que ele não deseja capturar.
 - **Capturar na autorização - Capture now (1001)** - Imediatamente após a compra, o pedido é capturado automaticamente.

1.b Integração das formas de pagamento

O uso dessa solução não necessita de configuração no gateway de pagamento LocaWeb.

Para homologação, encaminhe um e-mail para homologacao@scopus.com.br com sua solicitação e os seguintes dados: Razão Social, CNPJ, código da loja, opções de pagamento que serão homologadas e o procedimento passo-a-passo para simulação de uma transação com cada uma delas.

As formas de pagamento são chamadas através de uma URL na qual serão postados apenas o número da loja e o número do pedido:

➤ Boleto Bancário Online:

Ambiente de testes:

http://mupteste.comercioeletronico.com.br/sepsBoleto/xxxx/prepara_pagto.asp?MerchantId=xxxx&OrderId=xyz

Ambiente de Produção:

https://mup.comercioeletronico.com.br/sepsBoleto/xxxx/prepara_pagto.asp?MerchantId=xxxx&OrderId=xyz

➤ Cartões Bradesco:

Ambiente de testes:

http://mupteste.comercioeletronico.com.br/sepsapplet/xxxx/prepara_pagto.asp?MerchantId=xxxx&OrderId=xyz

Ambiente de Produção:

https://mup.comercioeletronico.com.br/sepsapplet/xxxx/prepara_pagto.asp?MerchantId=xxxx&OrderId=xyz

➤ Financiamento:

Ambiente de testes:

http://mupteste.comercioeletronico.com.br/sepsfinanciamento/xxxx/prepara_pagto.asp?MerchantId=xxx&OrderId=xyz

Ambiente de Produção:

https://mup.comercioeletronico.com.br/sepsfinanciamento/xxxx/prepara_pagto.asp?MerchantId=xxxx&OrderId=xyz

➤ Transferência entre Contas:

Ambiente de testes:

http://mupteste.comercioeletronico.com.br/sepsTransfer/xxxx/prepara_pagto.asp?MerchantId=xxxx&OrderId=xyz

Ambiente de Produção:

https://mup.comercioeletronico.com.br/sepsTransfer/xxxx/prepara_pagto.asp?MerchantId=xxxx&OrderId=xyz

Onde **xxxx** é o número de sua loja e o **xyz** é o número do pedido.

O Bradesco irá efetuar a transação conforme os dados transmitidos entre o servidor de pagamento e o seu arquivo de transação.

Para conexão ao seu arquivo de transação, o servidor da Scopus passa os parâmetros: *MerchantId* (número da Loja); *numOrder* (número do pedido) e *TransId** (tipo de pagamento).

O parâmetro "TransId" possui os seguintes valores:

Valor	Significado
getOrder	Para cartões Bradesco.
getBoleto	Para boleto bancário e financiamento Bradesco.
getTransfer	Para transferência entre contas Bradesco.
PutAuth	Para confirmação da compra depois de efetuada a transação.

A identificação da forma de pagamento escolhida deverá ser feita através do mesmo.

O arquivo deverá ser estruturado da seguinte forma:

➤ Dados padrão (Order Description):

As seguintes TAGS deverão ser transmitidas ao Bradesco independente do tipo de pagamento escolhido:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
orderid	Num	9	Número do pedido.
descritivo	Alfa	-	Descrição simples do(s) produto(s).
quantidade	Num	-	Quantidade do(s) produto(s).
unidade	Alfa	2	Unidade de medida do(s) produto(s). Ex: "cx" - caixa, "pc" - pacote, "un" - unidade, etc.
valor	9999999999999999	15	Valor do(s) produto(s).
Adicional	Alfa	-	Nome da taxa que o lojista poderá cobrar além do valor da compra.
valorAdicional	9999999999999999	15	Valor cobrado para o adicional.

⇒ Exemplo:

```
<BEGIN_ORDER_DESCRIPTION><orderid>=(1234)
<descritivo>=(Celular)
<quantidade>=(1)
<unidade>=(un)
<valor>=(54500)
<descritivo>=(Computador)
<quantidade>=(1)
<unidade>=(un)
<valor>=(250000)
<adicional>=(frete)
<valorAdicional>=(700)
<adicional>=(frete)
<valorAdicional>=(30000)<END_ORDER_DESCRIPTION>
```

➤ Boleto Bancário Online (Boleto Description):

Juntamente com um Order Description, as seguintes TAGS deverão ser transmitidas ao Bradesco:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CEDENTE	Alfa	-	É o nome da loja que está emitindo o boleto.
BANCO	Num	3	Utilize "237", número do banco Bradesco.
NUMEROAGENCIA	Num	-	Número da agência da conta corrente.
NUMEROCONTA	Num	-	Número da conta na agência informada no item anterior.
ASSINATURA	Alfa	256	Assinatura digital do boleto, que será fornecida para o lojista.
DATAEMISSAO	DD/MM/AAAA	10	Data de emissão do boleto.
DATAPROCESSAMENTO	DD/MM/AAAA	10	Data em que o boleto é gerado. Utilize a mesma data do DATAEMISSAO.
DATAVENCIMENTO	DD/MM/AAAA	10	Data de vencimento do boleto.
NOMESACADO	Alfa	-	Nome do comprador que está efetuando a transação.
ENDEREÇOSACADO	Alfa	-	Endereço do comprador que estiver efetuando a compra.
CIDADESACADO	Alfa	-	Cidade do comprador.
UFSACADO	Alfa	2	Sigla do estado do comprador.
CEPSACADO	999999999	8	CEP do comprador.
CPFSACADO	999999999999	11	CPF do comprador.
NUMEROPEDIDO	Num	9	Número do boleto. Utilize o mesmo número do pedido.
VALORDOCUMENTOFORMATADO	R\$ 99999999999999,99	15	Valor da compra formatado.
SHOPPINGID	Num	1	Afiliação ao portal ShopFácil do Bradesco: "1" para afiliado e "0" para não afiliado.
NUMDOC	Num	9	Número do Documento do Boleto. Normalmente é preenchido com o mesmo número do pedido. Este campo é

			opcional, caso for especificado, o valor deverá ser preenchido. Se a tag for omitida o campo correspondente no boleto ficará em branco.
CARTEIRA	Num	2	Número de carteira de cobrança diferente da default (06). Este campo é opcional, se a tag for omitida, o campo será preenchido automaticamente com o valor 06 (default).
ANONOSSONUMERO	Num	-	Ano do campo Nosso Número. Somente será utilizada pelo lojista que já tiver negociado com o banco a alteração dessa informação, do contrário, a tag deverá ser omitida. O valor 97 é default. Este parâmetro é opcional.
CIP	Num	-	Indica a regra a ser utilizada no pagamento de boletos com cheque. Somente será utilizada pelo lojista que já tiver negociado com o banco a alteração dessa informação, do contrário, a tag deverá ser omitida. O valor 865 é default. Este parâmetro é opcional.

⇒ **OBS:** Em ambiente de teste é obrigatório o uso dos seguintes valores:

- NUMEROAGENCIA: "0001"
- NUMEROCONTA: "1234567"
- ASSINATURA:

"233542AD8CA027BA56B63C2E5A530029F68AACD5E152234BFA1446836220CAA53BD3EA92B296CA94A313E4E438AD64C1E4CF2CBAD6C67DAA00DE7AC2C907A99979A5AB53BFEF1FD6DD3D3A24B278536929F7F747907F7F922C6C0F3553F8C6E29D68E1F6E0CA2566C46C63A2DD65AFF7DF4802FBF4811CA58619B33989B8DDF8"

⇒ **Exemplo:**

```
<BEGIN_BOLETO_DESCRIPTION><CEDENTE>=(LocaWeb)
<BANCO>=(237)
<NUMEROAGENCIA>=(0001)
<NUMEROCONTA>=(1234567)
<ASSINATURA>=(233542AD8CA027BA56B.....)
<DATAEMISSAO>=(dd/mm/aaa)
<DATAPROCESSAMENTO>=(dd/mm/aaa)
<DATAVENCIMENTO>=(dd/mm/aaa)
<NOMESACADO>=(NOME DO SACADO)
<ENDERECOSACADO>=(ENDERECO DO SACADO)
<CIDADESACADO>=(CIDADE DO SACADO)
<UFSACADO>=(UF)
<CEPSACADO>=(00000000)
<CPFSACADO>=(11111111111)
<NUMEROPEDIDO>=(1)
<VALORDOCUMENTOFORMATADO>=(R$1,00)
<SHOPPINGID>=(0)
<NUMDOC>=(123456)
<CARTEIRA>=(06)
<ANONOSSONUMERO>=(97)
<CIP>=(865)<END_BOLETO_DESCRIPTION>
```

➤ Cartões Bradesco:

Utiliza-se apenas um Order Description, não é necessário tags adicionais.

➤ Financiamento:

Utiliza-se um Order Description e um Boleto Description.

➤ Transferência entre contas (Transfer Description):

Juntamente com um Order Description, as seguintes TAGS deverão ser transmitidas ao Bradesco:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
NUMEROAGENCIA	Num	-	Número da agência da conta corrente.
NUMEROCONTA	Num	-	Número da conta na agência informada no item anterior.
ASSINATURA	Alfa	256	Assinatura digital do boleto, que será fornecida para o lojista.

⇒ OBS: Em ambiente de teste é obrigatório o uso dos seguintes valores:

- NUMEROAGENCIA: "0001"
- NUMEROCONTA: "0000001"
- ASSINATURA:

"7B94A66D138FFD2AEBFBE3D8E0BDBD02700A5B793F017B0C8B40252C3680F9CD05C7EEB1A395C84916425DC318F7F07518D416194FB077AA47A8DBD2B35B2E4C376A23385FDD9B0AA3E7D0712B373B9EFD11028ADFC763B7EAD4A3E70FC8BE4A3CF4DA804E692A6173F4B81F568D7A9A38F663106149A34409B3C48147FBAA12"

⇒ Exemplo:

```
<BEGIN_TRANSFER_DESCRIPTION><NUMEROAGENCIA>=(0001)
<NUMEROCONTA>=(0000001)
<ASSINATURA>=(7B94A66D138.....)<END_TRANSFER_DESCRIPTION>
```

➤ Confirmação da transação:

Depois de efetuada a transação, a Scopus irá retornar novamente ao seu arquivo de transação postando alguns parâmetros.

Para identificação desse processo o parâmetro "TransId" será retornado com o valor "PutAuth".

Os parâmetros retornados pela Scopus são:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
if*	Alfa	-	Identifica o pagamento.
Protocolo	Num	7	Número do protocolo de agendamento no Internet Banking. Retornado somente nos pagamentos de Financiamento e Transferência entre Contas.
Boleto	Num	47	Número do documento usado para agendamento do financiamento. Retornado somente nos pagamentos de Financiamento.
numOrder	Alfa	27	Número do pedido.
Merchantid	Num	-	Número do estabelecimento.
cod	Num	-	Código de erro retornado pelo Banco. Retorna "0" para compras aprovadas.
cctype	Alfa	-	Nome do cartão utilizado na transação.
numparc	Num	-	Número de parcelas da compra.
valparc	Num	15	Valor de cada parcela.
valtotal	Num	15	Valor total da compra.
Ccname	Alfa	-	Retorna o nome do comprador.
Ccemail	Alfa	-	Retorna o e-mail do comprador.
prazo	Num	-	Prazo de pagamento. Utilizado somente com cartão de débito Bradesco.
tipopagto	Num	3	Código do tipo do pagamento.
Assinatura	Alfa	256	Assinatura digital da transação.

Os parâmetros: *Prazo*, *tipopagto*, *Cod*, *cctype*, *ccname*, *ccemail*, *numparc* e *valparc* são retornados pelo sistema para manter a compatibilidade com outras formas de pagamento, mas não serão usadas no pagamento com financiamento. Assim estarão sempre com valor nulo.

Os parâmetros: *ccname*, *ccemail*, *prazo* e *tipopagto* são retornados pelo sistema para manter a compatibilidade com outras formas de pagamento, mas não serão usadas no pagamento com Transferência entre Contas Bradesco. Assim estarão sempre com valor nulo.

* Para pagamentos através dos Cartões Bradesco e Transferência entre Contas Bradesco o seu valor de retorno será "*bradesco*", em caso de Financiamento será "*financiamento*".

Depois de salvo os dados corretamente, a tag <PUT_AUTH_OK> deverá ser enviada para finalizar a transação. Em caso de erro, a tag <ERRO> deverá ser enviada ao servidor.

Possíveis retornos do parâmetro “cctype”:

<i>Nome Retornado pelo sistema</i>	<i>Nome de Mercado</i>
BradescoVisa	Bradesco Visa
BradescoPoupCard	Bradesco Poup Card
BradescoMasterCard	Bradesco Mastercard
BradescoDebito	Bradesco Debito
102BradescoPoupCardCertless	Bradesco PoupCard Certless (Pagto Fácil)
101BradescoDebitoCertless	Bradesco Debito Certless (Pagto Fácil)
007CartaoPresenteCertless	Cartão Presente Certless (Pagto Fácil)
006BradescoMasterCardCertless	Bradesco MasterCard Certless (Pagto Fácil)
005BradescoVisaCertless Bradesco	Visa Certless (Pagto Fácil)

Possíveis retornos do parâmetro “tipopagto”:

<i>Código retornado pelo sistema</i>	<i>Forma de pagamento</i>
101	Fácil - pagto em 1 vez
102	Fácil - pagto parcelado adm pela loja
103	Fácil - pagto parcelado adm pelo banco
104	Fácil - pagto parcelado financiado pelo banco

⇒ Exemplo do arquivo de transação integrado com as formas de pagamento: Boleto Bancário Online, Cartões Bradesco, Financiamento e Transferência entre Contas Bradesco; junto à confirmação da transação:

- ASP: dadosCompraBradesco.asp
- PHP: dadosCompraBradesco.php

* Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração.